

Reguleringsplan for: Hosteland vest

jf. plan- og bygningslova (pbl) kap.12



MASFJORDEN KOMMUNE

**Gnr. 14 Bnr. 106 m.fl. Hosteland vest
Nasjonal arealplan-ID 463420210003**

Saksnummer	21/796
Siste revisjonsdato føresegner	22.12.2023
Siste revisjonsdato plankart	01.11.2023
Vedtatt av kommunestyre	14.12.2023

Det vert bekrefta at føreseggnene er i samsvar med kommunestyrevedtak.

Avdelingsleiar

Tilleggstabell dersom planens føresegner er endra:

Endringar jf. pbl § 12-14				
Saksnummer	Endringa gjelda	Arealplan-ID	Revisjonsdato føresegner	Vedtatt

PLANFØRESEGNER

(tbl § 12-7)

Formålet med planen

Formålet med planen er bustadbygging på Hosteland vest i tråd med overordna plan, i form av einebustadtomter og nokre tomter for konsentrert småhusbebyggelse. Planen opnar for båtplassar i småbåtanlegg. Til båtplassane skal det vere gangsti/turveg. Det skal sikrast opparbeiding av infrastruktur og gangtilkomst til kommunal veg Træet.

§ 1 Fellesføresegner for heile planområdet (§12-7)

§ 1.1 Eigarform

§ 1.1.1 Område med feltnemning o_ før feltnamn skal vere offentlege eller nytta til offentlege formål.

§ 1.2 Terrenghandsaming

§ 1.2.1 Fyllingar og skjeringar skal på best mogleg måte tilpassast eksisterande og omkringliggende miljø. Vekstjord og torv skal takast vare på under bygging og fyllingar og skjeringar skal dekkast til med dette så snart som mogleg etter avslutta byggearbeid

§ 1.2.2 Vedlagt massehandteringsplan er retningsgjevande for anleggsarbeid og handtering av overskotsmassar innanfor planområdet. Högder for vegfyllingar, føresegnsområde 6 og føresegnsområde 7 går fram av vegteikningar.

§ 1.3 Kommunaltekniske anlegg og installasjoner

§ 1.3.1 Nødvendige tekniske installasjoner som VA- anlegg, koplingsskap, nettstasjon, kablar m.m. kan førast opp innanfor planområdet uavhengig av formål. Sikringssoner som gjelder for bygningar skal framleis gjelde.

§ 1.3.2 Straum, telefon og fiberkablar skal leggjast i jord, og skal i størst mogleg grad samordnast med andre tekniske anlegg. Areal som vert omfatta av grøfter skal dekkast med lausmassar og såast til.

§ 1.4 Tiltak i sjø og vassdrag

§ 1.4.1 Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påverke tryggleiken og framkome i farvatnet må håndsamast etter havne – og farvannslova. Planområdet som går ut i sjø ligg i kommunen sitt sjøområde og det er kommunen som er hamnemynde.

§ 1.4.2 Ved etablering av veg ved enden av Stemmevatnet skal inngrep i sideterreng innanfor AVG unngåast så langt det let seg gjere. Kantvegetasjon innanfor AVG ved Stemmevatnet, som i samband med anleggsfasen vert berørt, skal revegterast med stadeigen vegetasjon.

Som ein del av anleggsarbeidet må det ikkje skje tilrenning av finpartikla massar ut i vassdraget. Røyr/kulvert skal utformast på ein måte som ikkje hindrar eventuell ål å ferdast gjennom.

Fjerning av kantvegetasjon krev dispensasjon frå vassressurslova § 11.

§ 1.4.3 Nye bygg/tiltak i sikkerheitsklasse F1 konstruerast for å tolle ein stormflo med vasstand opp til kote + 1,95 meter (NN2000). Nye bygg/tiltak i sikkerheitsklasse F2 skal konstruerast for å tolle ein stormflo med vasstand opp til kote + 2,15 meter (NN2000).

§ 1.5 Kulturminne

- § 1.5.1 Dersom det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller konstruksjonar, må arbeidet straks stansast og fylkeskonservatoren få melding for nærmere gransking på staden, i samsvar med Kulturminnelova § 8, 2-ledd.

§ 1.6 Tilgjenge i strandsona

- § 1.6.1 Det er ikkje tillate med gjerder eller andre stengsler som hindrar fri ferdsel innanfor planområdet sine areal mot sjøen.

§ 1.7 Avkøyrsler

- § 1.7.1 Avkøyrsler er vist med avkøyrselspiler. Plassering av desse er retningsgivande. Utforming skal skje i samsvar med vedlagte prinsippskisser for avkøyrsler.

§ 2 Føresegner for arealformål

§ 2.1 Bygningar og anlegg (§ 12-5 nr. 1)

§ 2.1.1 Fellesføresegner for bygningar og anlegg (§ 12-7)

- § 2.1.1.1 Terrenginngrep skal skje mest mogleg skånsamt, og sideareal skal i størst mogleg grad tilbakeførast til opphaveleg stand. Unødvendig utsprenging eller oppfylling skal unngåast. Murar høgare enn 2 meter skal terrasserast med minimum 1 meter inntrinn.

- § 2.1.1.2 For bustadhus og garasje/uthus som vert plassert på terreng med gjennomsnittleg brattleik meir enn 1:5 krevst underetasje eller tilbakefylt første etasje.

- § 2.1.1.3 Fyllingar/skjeringar for bustadhus og garasje/uthus skal ikkje overskride 2 meter.

- § 2.1.1.4 Dei inngrepa som er naudsnyt for å tilpasse bygga til terrenget skal dokumenterast for kommunen, for å syne at ansvarleg prosjekterande har kontroll på inngrepa. Inngrepa skal visast gjennom snitt av terrengprofil (om det er tosidig fall, kan fleire snitt vere naudsnyt). Terrengutslaga må visast på situasjonsplan.

- § 2.1.1.5 Bygningar og anlegg skal førast opp i samsvar med formålet som går fram av plankart og føreseigner. Utbygging kan delast opp i byggetrinn innanfor det einskilde byggeområdet.

- § 2.1.1.6 Saman med søknad om rammeløyve skal det sendast inn situasjonsplan for kvart byggeområde. Planen skal vise høgdekote, tilkomst, parkering og utforming av ubygde areal i den grad det er relevant for byggeområdet. Situasjonsplanen skal vere godkjent av bygnings-myndighetene før tiltak etter pbl. §20-1 vert gjeve.

- § 2.1.1.7 For byggeområde der byggegrensa ikkje er vist i plankart, er byggegrensa samanfallande med formåls grensa. Anlegg under grunnen, murar, gjerde, fyllingar, parkeringsplassar nettstasjonar, VA- anlegg og andre tekniske installasjonar kan oppførst utanfor byggegrensa. Garasje, uthus og bodar kan førast opp utanfor byggegrenser og inntil 1 meter frå eigedomsgrense/naboformål.

- § 2.1.1.8 Tiltak skal ha arkitektoniske kvalitetar. Bygningar og anlegg skal vere utforma i samspel med omgjevnadene i karakter og form. Bygningar skal ha ei heilskapleg form og volumoppbygging og fremje gode uterom og kontakt med tilgrensande formål.

§ 2.1.1.9 Høgda på trappehus, rekkverk og naudsynte tekniske installasjoner kan overstige maksimal byggehøgd med 2,0 meter, men ikkje på meir enn 10 % av takflata. Takoppbygg for trappehus, rekkverk og naudsynte tekniske installasjoner skal ha ei arkitektonisk utforming slik at det vert ein heilskapleg del av bygget.

§ 2.1.1.10 Det kan innanfor byggeområda gjennomførast eigedomsdeling og/eller seksjonering av eigedomar og bygg.

§ 2.1.2 Utnytting og byggehøgder (§ 12-7 nr. 1)

§ 2.1.2.1 Utnyttingsgrad og byggehøgder for byggeområde er vist i tabell under. Parkering under grunnen skal ikkje reknast med i utnyttingsgraden.

Formål	Område	Utnytting	Byggehøgde i meter over gjennomsnittleg planert areal
Bustader – Frittliggjande småhus	BF01 - BF12	35% BYA	7,5
Bustader – Konsentrerte småhus	BK1 – BK4	45% BYA	7,5
Andre kommunaltekniske anlegg	ØK1	75% BYA	3,5
	ØK2	75% BYA	3,5
Småbåtanlegg (bygg på land)	SMB1	15 kvm pr. bygg	3,5

§ 2.1.3 Parkering (§ 12-7 nr. 7)

§ 2.1.3.1 Parkeringsplassar skal opparbeidast i samsvar med tabellen under. Krav til parkering er minimumskrav og skal rundast opp til nærmeste heile parkeringsplass.

Område	Formål/verksemnd	Eining	Bil	Sykkel
Frittliggjande småhus (BF01 – BF12)	Bustad	Pr. bueining	2	2
Konsentrert småhus (BK1 – BK4)	Bustad <60 m ² BRA	Pr. bueining	1	1
	Bustad >60 m ² BRA	Pr. bueining	1,5	2

§ 2.1.3.2 Parkering innanfor BK1 – BK4 kan etablerast som fellesanlegg for einingar innanfor same byggeområde. Målet med parkeringskravet er å sikre tilfredsstillande parkeringsdekning innanfor planområdet og unngå parkering som medfører ulykke for andre trafikantar, gåande, syklende og bruk av areal.

§ 2.1.4 Krav til uteoppahaldsareal (§ 12-7 nr. 4)

§ 2.1.4.1 Minste uteoppahaldsareal (MUA) for bustader går fram av tabellen under og skal dekkast innanfor byggeområda/kvar einskild tomt for område BF01-BF12. For område BK1-BK4 skal privat areal og minste uteoppahaldsareal dekkast innanfor byggeområde og regulerte leikelassar LEK1 og LEK2. Parkeringsareal og køyreveg skal ikkje inngå i arealkrav til uteoppahaldsareal.

Formål	Byggeområde	Privat uteoppahaldsareal pr. bustad	Minste uteoppahaldsareal (MUA) pr. bustad

Frittliggjande småhus	(BF01-BF12)		200 m ² (privat)
Konsentrerte småhus	(BK1 – BK4)	7 m ² (privat)	200 m ² (felles)

§ 2.1.5 Renovasjon (§ 12-7 nr. 4)

- § 2.1.5.1 Ved utbygging av nye område og ved nybygging/ombygging/bruksendring skal det setjast av tilstrekkeleg og eigna areal for oppsamlings- og hentestader for renovasjon, inklusive tilkomst-, oppstillings- og manøvreringsareal for renovasjonsavhenting.

§ 2.1.6 Bustader – Frittliggjande småhus (BF01-BF12) (§ 12-7 nr. 1)

- § 2.1.6.1 Område BF er område for frittliggjande småhus. Det kan innanfor områda førast opp frittliggjande småhus med garasje, bod, uthus, vregar, parkering og tilhøyrande anlegg.

§ 2.1.7 Bustader – Konsentrerte småhus (BK) (§ 12-7 nr. 1)

- § 2.1.7.1 Område BK er område for konsentrerte småhus. Det kan innanfor formålet førast opp fleirmannsbustader, småhus samanbygd i kjede eller rekker, garasje, bod, uthus, vregar, parkering og tilhøyrande anlegg.

§ 2.1.8 Andre kommunaltekniske anlegg (ØK) (§ 12-7 nr. 1)

- § 2.1.8.1 Arealformålet omfattar anlegg og bygg for vassforsyning, avlaupsanlegg og renovasjon. Det kan innanfor formålet etablerast bygg og anlegg for å sikre eksisterande og framtidig behov.

§ 2.1.9 Renovasjonsanlegg (RA) (§ 12-7 nr. 1)

- § 2.1.9.1 Arealformålet omfattar areal for renovasjonsanlegg. Det kan innanfor formålet etablerast mindre bygg og anlegg for å sikre eksisterande og framtidig behov.

§ 2.1.10 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (SMS) (§ 12-7 nr. 1)

- § 2.1.10.1 SMS skal nyttast til småbåtanlegg. Det kan innanfor området etablerast bølgjedempar, flytebryggeanlegg med utliggarar og leggast til rette for fortøyning og ankring av båtar. Innanfor feltet skal det sikrast båtplassar for ålmenta.

§ 2.1.11 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (SMB) (§ 12-7 nr. 1)

- § 2.1.11.1 Innanfor SMB kan det etablerast to mindre felles bygg for lager, verkstad, oppbevaring av utstyr og anna knytt til drift av småbåtanlegga. Utnytting og byggjehøgd for bygga går fram av tabell i § 2.1.2.1.

- § 2.1.11.2 Det er ikkje tillate med sprenging eller anna terrengarbeid innanfor føremålet i perioden februar-juni.

§ 2.1.12 Leikeplass (LEK) (§12-7nr. 4)

- § 2.1.12.1 Områda skal nyttast som felles leikeplass og minimum opparbeidast med leikeapparat, sandkasse, benkar og bord. Arealet skal tilpassast for bruk til leik og opphold. Leikeplassar kan gjerdast inn for å avgrense og trygge områda.

§ 2.1.13 Uteoppholdsareal (UTE) (§12-7nr. 4)

§ 2.1.13.1 Områda skal nyttast til uteopphold. Det kan i området etablerast sti, snarveg, mindre overbygde areal som gapahuk o.l., samt leggast til rette for sandvolleyballbane, sitjegrupper, bord, bålpass og leik.

§ 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)

§ 2.2.1 Fellesføresegner for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-7)

§ 2.2.1.1 Innanfor arealformål regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur er det høve til å justere grenser for formåla for gjennomføring av veganlegget i ulike byggetrinn og for tilpassing til eksisterande terren og landskap.

§ 2.2.2 Veg (V) (§ 12-7 nr. 4) (§ 12-7 nr. 1)

§ 2.2.2.1 Det skal opparbeidast vegareal med geometri og breidde som vist i planen. Det kan gjerast mindre justeringar i vegplassering, geometri om dette fører til mindre inngrep og betre tilpassing til terrenget. Skjeringar og fyllingar skal så lang som råd jamnast ut til ei naturleg utforming.

§ 2.2.3 Køyreveg (KV) (§ 12-7 nr. 1)

§ 2.2.3.1 Det skal opparbeidast køyreveg med geometri og breidde som vist i planen. Det kan gjerast mindre justeringar i vegplassering, geometri om dette fører til mindre inngrep og betre tilpassing til terrenget. Skjeringar og fyllingar skal så lang som råd jamnast ut til ei naturleg utforming.

§ 2.2.4 Fortau (SF)

§ 2.2.4.1 Det skal opparbeidast fortau med geometri og breidde som vist i planen. Det kan gjerast mindre justeringar i plassering, geometri om dette fører til mindre inngrep og betre tilpassing til terrenget. Skjeringar og fyllingar skal så lang som råd jamnast ut til ei naturleg utforming.

§ 2.2.5 Annan veggrunn - grøntareal (AVG) (§ 12-7 nr. 1)

§ 2.2.5.1 Anna veggrunn grøntareal vert nytta til skjeringar, fyllingar, rekerverk, murar og grøfter m.m. Det kan innanfor arealet plasserast veglys, nettstasjonar, skilt, rekerverk, gjerde og anna infrastruktur og tekniske anlegg som er ein naturleg del av veganlegget. Arealet skal også nytta til tilpassing mellom veg og tilgrensande formål. Fyllingar skal så langt som råd jamnast ut til ei naturleg utforming og revegeterast med stadeigne massar.

§ 2.2.5.2 Innanfor føremål annan veggrunn er det tillate med skjeringar eller murar høgare enn 2 meter. Som kompenserande tiltak skal slik skjering/mur plantast med klatreplanter, eller øvste del av skjering/mur skrás slik at den framstår lågare.

§ 2.2.6 Kollektivhaldeplass (KH) (§ 12-7 nr. 1)

§ 2.2.6.1 Areal skal nyttast til kollektivhaldeplass.

§ 2.3 Blågrønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)

§ 2.3.1 Blågrønnstruktur (BG) (§ 12-7 nr. 1)

§ 2.3.1.1 Formålet omfattar grøntbelte og turdrag i/nær bustadområde. Enkel tilrettelegging og mindre terregnarbeid for å legge til rette for ferdsel og opphold, under dette etablering av sti og liknande kan tillatast.

§ 2.3.2 Turveg (TV) (§ 12-7 nr. 1)

§ 2.3.2.1 Det skal opparbeidast turveg som vist i planen. Det kan gjerast mindre justeringar i plassering og geometri om dette fører til mindre inngrep og betre tilpassing til terrenget. Skjeringar og fyllingar skal så lang som råd jamnast ut til ei naturleg utforming og fyllingar skal revegeterast..

§ 2.3.2.2 Turveg skal opparbeidast med inntil 1,5 meter breidde. I tillegg kan det opparbeidast vegskulder, grøft, rekverksrom, veglys og andre tiltak og konstruksjonar for å føre fram turvegen.

§ 2.3.3 Friområde (FRI) (§ 12-7 nr. 1)

§ 2.3.3.1 Innanfor formåla regulert til friområde kan det gjennomførast/etablerast mindre tiltak som sti, snarvegar, mindre overbygde areal som gapahuk o.l., samt leggast til rette for sitjegrupper med bord og stolar og mindre utplanerte areal for å sikre eit attraktivt område for ålmenta.

§ 2.3.3.2 Det kan innanfor formålet førast fram kablar/røyr og leggast til rette for belysning langs turvegar, friområde og opphaldsplassar.

Skjeringar og fyllingar skal så langt som råd jamnast ut til ei naturleg utforming og revegesterast med stadeigne massar.

§ 2.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål og reindrift (§ 12-5 nr. 5)

§ 2.4.1 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gardstilknytt næringsverksemd (LNFR) (§ 12-7)

Formålet gjeld landbruks-, natur-, og friluftsområde med nødvendige tiltak for landbruk og gardsbasert næringsverksemd basert på garden sitt ressursgrunnlag.

§ 2.4.1.1 Naudsynte tiltak for landbruk, fiske og farleier til sjøs er tillate i 100- metersbeltet langs sjø og vassdrag. Ved plassering og utforming av tiltak skal det takast omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, jordvern, landskap/terreng og andre allmenne interesser.

§ 2.4.1.2 Plassering av mellombelse bygningar, konstruksjonar eller anlegg er ikkje tillate. Forbodet gjeld ikkje mellombelse tiltak for landbruk eller friluftsliv.

§ 2.4.1.3 Innanfor føresegnsområda #6 og #7 tillatast massedeponering. Når området er fylt ut i samsvar med maks kotehøgd frå vegteikningar og/eller bustadområda er ferdig utbygd, skal arealet tilbakeførast til naturområde og tilplantast med stadeigen vegetasjon.

§ 2.4.2 Friluftsformål (LF) (§12-7)

§ 2.4.2.1 Det skal innanfor formålet ikkje gjennomførast tiltak.

§ 2.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (§ 12-5 nr. 6)

§ 2.5.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (o_BSV) (§ 12-7)

§ 2.5.1.1 Formålet er fleirbruksområde for natur, friluftsliv, ferdsel og fiske. Det kan innanfor formålet etablerast røyr/leidningar i sjø for framføring av kommunalteknisk infrastruktur.

§ 3 Føresegner til omsynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)

§ 3.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)

§ 3.1.1 Frisikt (H140)

§ 3.1.1.1 I frisiktsonene er det forbod mot fylling, bygningsmessige arbeid og planting o.a. som er til hinder for fri sikt i ei høgd av 0,5 m over vegplanet.

§ 3.1.2 Ras- og skredfare (H310)

§ 3.1.2.1 Omsynssone H310 omfattar areal med skredfare med sannsyn $\geq 1/1000$. Det kan innanfor faresona gjennomførast sikringsarbeid knytt til avdekka skredfare. Innafor faresona H310 skal det

ikkje setjast opp nye bygningar eller anlegg før området er dokumentert sikra i samsvar med byggeteknisk forskrift. Kravet gjeld ikkje arbeid knytt til grunnarbeid og arbeid knytt til skredsikring.

§ 3.2 Sone med angitte særlege omsyn (§ 11-8 c)

§ 3.2.1 Omsynssone bevaring av kulturmiljø (H570)

- § 3.2.1.1 I område for bevaring av kulturmiljø H570 kan eksisterande bygningar reetablerast og vedlikehaldast under føresetnad av at bygningens eksteriør med omsyn til målestokk, form, detaljering, materialbruk og fargebruk vert oppretthaldt. Ved utbetring, reperasjon eller evt. gjennomføring skal opprinelege bygningsdelar i størst mogleg grad takast vare på og attbrukas i sin rette samanheng. Reetablering skal ha som mål å vidarefører kvalitetane frå eksisterande bevaringsverdige strukturar.

§ 4 Føresegner til føresegnsområde

§ 4.1 Føresegner til føresegnsområde

§ 4.1.1 Fellesføresegner for føresegnsområder

Alle fyllingar innanfor tiltak i føresegnsområda skal tilplantast med stadeigen vegetasjon.

§ 4.1.2 Føresegnsområde #1

- § 4.1.2.1 Føresegnsområdet omfattar turdrag mot Areklettvegen. Det kan innanfor føresegnsområde #1 sikrast tursti frå planområdet mot Areklettvegen.

§ 4.1.3 Føresegnsområde #2

- § 4.1.3.1 Føresegnsgrensa omfattar turveg frå V6 mot friområde. Det kan innanfor føresegnsgrensa opparbeidast turveg. Det kan i trase for turveg og innanfor føresegnsgrensa gjerast justering i plassering og geometri for å tilpasse turveg og tilhøyrande konstruksjonar til terreg og landskap.

- § 4.1.3.2 Det kan innanfor føresegnsgrensa førast fram kablar/røyr og leggast til rette for belysning langs turveg og opphaldeplassar.

§ 4.1.4 Føresegnsområde #3

- § 4.1.4.1 Føresegnsgrensa omfattar turveg frå o_V8 mot kommunal veg Træet, samt småbåtanlegg SMB1 og SMS. Det kan innanfor føresegnsgrensa opparbeidast turveg. Det kan i trase for turveg og innanfor føresegnsgrensa gjerast justering i plassering og geometri for å tilpasse turveg og tilhøyrande konstruksjonar til terreg og landskap. Det skal etablerast repos/kvileplassar der stigningstilhøva ikkje kan tilfredsstilla.

- § 4.1.4.2 Det kan innanfor føresegnsgrensa førast fram kablar/røyr og leggast til rette for belysning langs turveg og opphaldeplassar. Turveg TV2 skal lyssettast.

§ 4.1.5 Føresegnsområde #4

- § 4.1.5.1 Føresegnsgrensa omfattar del av friområde mot sjø. Det kan innanfor føresegnsgrensa gjennomførast/etablerast mindre tiltak som sti, snarvegar, mindre overbygde areal som gapahuk o.l., samt leggast til rette for sitjegrupper/bålpass med bord og stolar og mindre utplanerte areal for å sikre eit attraktivt område for ålmenta.

- § 4.1.5.2 Det kan innanfor føresegnsgrensa førast fram kablar/røyr og leggast til rette for belysning langs turveg og opphaldeplassar.

§ 4.1.6 Føresegnsområde #5

§ 4.1.6.1 Føresegngrense gjeld strand langs sjø. Det kan innanfor føremålgrensa etablerast strand, samt gjennomførast tiltak som utlegging av sand og mindre tiltak for å sikre området som eigna for bading og opphold.

§ 4.1.7 Føresegnsområde #6

§ 4.1.7.1 Føresegnsområdet gjeld for deponering av overskotsmassar frå planområdet. Arealet skal tilslåast med stadeigen vegetasjon og ikkje vere høgare enn kotenivå angitt i vegtekniske teiknar. Arealet skal ikkje vere brattare enn hellingsgrad angitt i vegtekniske teikningar. Fyllingar skal så langt som råd jamnast ut til ei naturleg utforming og revegelerast med stadeigne massar. Før det kan lagrast massar her må det etablerast avbøtande tiltak mot avrenning mot vassdrag.

§ 4.1.8 Føresegnsområde #7

§ 4.1.8.1 Føresegnsområdet gjeld område for knusing av stein og mellomlagring, sortering, gjenbruk og deponering av massar. Mellomlagring av massar på (#7) skal opphøyr minimum 1 år etter siste tomt i planområde er tilrettelagt for bustadbygging, mellomlageret kan maksimalt driftast til 2035. Når deponiet er avslutta skal arealet tilslåast med stadeigen vegetasjon og ikkje vere høgare enn kotenivå angitt i vegtekniske teiknar. Arealet skal ikkje vere brattare enn hellingsgrad angitt i vegtekniske teikningar. Fyllingar skal så langt som råd jamnast ut til ei naturleg utforming og revegelerast med stadeigne massar. Før det kan lagrast massar her må det etablerast avbøtande tiltak mot avrenning mot Stemmevatnet.

§ 5 Rekkjefølgje føresegner (§ 12-7 nr. 10)

§ 5.1 Rekkefølgje knytt til gangforbindelse mot Hosteland sentrum:

§ 5.1.1.1 Før det vert gjeve igangsetjingsløyve for bustad nr. 1 innanfor planområdet skal det vere varsle oppstart av reguleringsplan for fortau langs fylkesvegen mellom Træet og Hosteland sentrum.

§ 5.1.1.2 Før det vert gjeve igangsetjingsløyve for bustad nr. 7 innanfor planområdet skal reguleringsplan for fortau langs fylkesvegen mellom Træet og Hosteland sentrum vere vedtatt.

§ 5.1.1.3 Før det vert gjeve igangsetjingsløyve for bustad nr. 15 innanfor planområdet skal fortau langs fylkesvegen mellom kryss Træet og Hosteland vere ferdig opparbeid.

§ 5.2 Før igangsetjingsløyve for etablering av o_KV1

§ 5.2.1 Før igangsetjingsløyve for etablering av o_KV1 skal det vere etablert avbøtande tiltak som hindrar avrenning av partiklar ut i Stemmevatnet.

§ 5.3 Følgjande tiltak skal vere ferdigstilt før det vert gjeve igangsettingsløyve til nye bustader innanfor planområdet:

§ 5.3.1 Teknisk plan for kryss mot fylkesveg (o_V1) og kollektivhaldeplass (o_KH) skal vere godkjent av rette vegmynde.

§ 5.3.2 Byggeformål omfatta av faresone H310 skal vere dokumentert sikra i samsvar med byggteknisk forskrift. Rekkefølgjekravet gjeld ikkje igangsetting av grunnarbeid og arbeid knytt til skredsikring.

§ 5.3.3 Det skal dokumenterast at det ligg føre tilstrekkeleg kapasitet for slokkevassforsyning for nye bygningar innanfor planområdet.

§ 5.4 Følgjande tiltak skal vere ferdigstilt før det vert gjeve mellombels bruksløyve/ferdigattest for nye bustader innanfor planområdet:

§ 5.4.1 Kryss mot fylkesveg (o_V1) inkl. fortau og kollektivhaldeplass (o_KH) skal vere ferdig opparbeida.

- § 5.4.2 Tilkomstveg o_KV1 med tilhøyrande fortau og del av veg o_V8 med tilhøyrande fortau fram til turveg TV2 skal vere ferdig opparbeida
- § 5.4.3 Turveg TV2 mellom veg o_V8 og kommunal veg Træet skal vere ferdig opparbeida og lyssett. Det skal vere repos/kvileplassar der krav til stigning ikkje kan tilfredsstilla.
- § 5.4.4 Tilkomstveg og ev. tilhøyrande fortau skal vere opparbeida fram til aktuelt byggeområde.
- § 5.4.5 Arealformål omfatta av faresone H310 og som følgjer av rekkefølgekrav til utbygginga for aktuelt byggeområde skal vere dokumentert sikra i samsvar med byggeteknisk forskrift.
- § 5.4.6 Leikeområde LEK1 skal vere ferdig opparbeidd før det vert gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest til nye bustader i område BK1.
- § 5.4.7 Leikeområde LEK2 skal vere ferdig opparbeidd før det vert gjeve mellombels bruksløyve eller ferdigattest til nye bustader i område BK3.